

Аккумуляторный ударный гайковерт 3/4"

TW001G



40V
40/25


Мощный гайковерт 3/4", оснащенный регулировкой скорости, бесщеточным двигателем для работы в тяжелых условиях.

- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель с электронным управлением.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-зонная диодная подсветка.
- Компактный эргономичный дизайн, легкий вес.
- 4 режима регулировки скорости для регулировки крутящего момента.
- 3 вида выбора типа болтов: предотвращает чрезмерную затяжку.
- Режим автоматической остановки при откручивании.
- Квадрат с проточкой для надежного крепления головок.

Варианты комплектаций

TW001GM201 Кейс Макрас 3, крюк для подвеса, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4,0 А-ч.

TW001GZ Крюк для подвеса.

Размер крепежа	
Стандартный болт	M12—M36
Высокопрочный болт	M10—M27
Патрон	квадрат 3/4"
4 режима регулировки скорости удара:	Max/Hard/Medium/Soft
Частота холостого хода (Max/Hard/Medium/Soft):	0—1800/1400/1150/950 об/мин
Частота ударов (Max/Hard/Medium/Soft):	0—2500/2400/2200/1900 уд/мин
Макс. крутящий момент на заворачивание:	1800 Н·м
Макс. крутящий момент на срыв:	2200 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	217 x 94 x 297 мм
Вес (ЕПТА):	3,9—4,2 кг





Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2"

TW007G



40V
40/25


Мощный гайковерт 1/2", оснащенный регулировкой скорости, бесщеточным двигателем для работы в тяжелых условиях.

- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель с электронным управлением.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-зонная диодная подсветка.
- Компактный эргономичный дизайн, легкий вес.
- 4 режима регулировки скорости для регулировки крутящего момента.
- 3 вида выбора типа болтов: предотвращает чрезмерную затяжку.
- Режим автоматической остановки при откручивании.
- Квадрат с проточкой для надежного крепления головок.

Варианты комплектаций

TW007GM201 Кейс Макрас 3, крюк для подвеса, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x2,5 А-ч.

TW007GZ Крюк для подвеса.

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M12—M30
Высокопрочный болт:	M10—M24
Патрон:	квадрат 1/2"
4 режима регулировки скорости удара:	Max/Hard/Medium/Soft
Частота холостого хода (Max/Hard/Medium/Soft):	0—2200/1900/1200/500 об/мин
Частота ударов (Max/Hard/Medium/Soft):	0—2700/2400/1700/1000 уд/мин
Макс. крутящий момент на заворачивание:	760 Н·м
Максимальный момент на срыв:	1100 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	172 x 92 x 282 мм
Вес (ЕПТА):	2,7—3,0 кг




