

Мощная сетевая эксцентриковая шлифмашина для финишной полировки / принудительный режим для грубой шлифовки и полировки BO6050J



2-режима шлифования:

Для чистовой шлифовки и полировки: движение - орбитальное + слабое вращение с вибрацией. Может быть остановлено при сильном давлении на инструмент.

Режим произвольного орбитального вращения: для грубой шлифовки и полировки: движение - орбитальное + режим вращения с усиленной вибрацией. Режим орбитального вращения с вибрацией.

Новая система подключения пылеотвода расположена под корпусом инструмента для повышения маневренности.

Наконечник с рифлеными краями для надежного крепления шланга 24 мм.



Эксцентриковая шлифовальная машина

BO6050J

220V

750 Вт

Мощная эксцентриковая шлифмашина для финишной полировки / принудительный режим для грубой шлифовки и полировки.

- 2 режима шлифования. Свободный ход для финишной полировки / принудительный режим для грубой шлифовки и полировки.
- Бесключевая смена опорной тарелки.
- Удобный эргономичный захват идеально уместается в ладони пользователя.
- Защитная накладка на опорную тарелку позволяет защитить тарелку при работе.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой и плавный пуск повышают эффективность работы.

Комплектация:

Шлифовальный диск	+
Боковая рукоятка	+
Кейс	+

Потребляемая мощность:	750 Вт
Диаметр шлифовальной тарелки:	150 мм
Диаметр шлифовального круга:	150 мм
Амплитуда колебаний:	5,5 мм
Частота холостого хода:	1600—6800 об/мин
Частота колебаний:	3200—13 600 колебаний/мин
Частота вращения шлифкругами:	140—600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	330 x 155 x 145 мм
Вес:	2,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

326 W

Эксцентриковая шлифовальная машина

BO6040

220V

750 Вт

Мощная эксцентриковая шлифмашина 150 мм для финишной полировки и грубой шлифовки и полировки.

- 2 режима шлифования. Свободный ход для финишной полировки / принудительный режим для грубой шлифовки и полировки.
- Компактный инструмент с высотой 132 мм для большей маневренности.
- Улучшенная скорость пылеудаления.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой и плавный пуск повышают эффективность работы.
- Регулировка оборотов расположена сзади для удобства эксплуатации.

Комплектация:

Шлифовальный диск	+
Боковая рукоятка	+
Ключ	+
Кейс	+

Потребляемая мощность:	750 Вт
Диаметр шлифовальной тарелки:	150 мм
Диаметр шлифовального круга:	150 мм
Амплитуда колебаний:	5,5 мм
Частота холостого хода:	1600—5800 об/мин
Частота колебаний:	3200—11 600 колебаний/мин
Частота вращения шлифкругами:	180—670 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	316 x 150 x 132 мм
Вес:	2,9 кг
Шнур питания:	2,5 м

318 W