

Аккумуляторная УШМ 115 мм

GA004G

XGT 40V → 40V 40/2.5

BRAKE
AFT
BL MOTOR
XPT



Мощная угловая шлифмашина 115 мм с бесщеточным двигателем для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность аналогично сетевой УШМ мощностью 1100 Вт.
- При резке кирпичной/бетонной кладки максимальная выходная мощность на 40 % выше, чем у серии DGA504, сетевой 9564H.
- Высокая надежность; увеличенные шарикоподшипники и новый переключатель с уменьшенным износом контактов.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Варианты комплектаций

GA004GM201 Кейс Макрас 4, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4,0 А-ч, кожух защитный, боковая рукоятка, диск.

Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Тип выключателя:	слайдерный
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	398 x 130 x 156 мм
Вес (EPTA):	2,9–3,5 кг

Аккумуляторная УШМ 115 мм

GA012G

XGT 40V → 40V 40/2.5

BRAKE
AFT
BL MOTOR
XPT



Мощная угловая шлифмашина 115 мм с бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность аналогично сетевой УШМ мощностью 1100 Вт.
- При резке кирпичной/бетонной кладки максимальная выходная мощность на 40 % выше, чем у серии DGA504, сетевой 9564H.
- Высокая надежность; Увеличенные шарикоподшипники и новый переключатель с уменьшенным износом контактов.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Варианты комплектаций

GA012GM201 Кейс Макрас 4, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4,0 А-ч, кожух защитный, боковая рукоятка, диск.

Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Тип выключателя:	широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	398 x 130 x 156 мм
Вес (EPTA):	3,0–3,6 кг

Аккумуляторная УШМ 125 мм

GA023G

XGT 40V → 40V 40/2.5

AWS
BRAKE
AFT
BL MOTOR
XPT



Мощная угловая шлифмашина 125 мм с регулировкой оборотов, бесщеточным двигателем для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность аналогично сетевой УШМ мощностью 1100 Вт.
- При резке кирпичной/бетонной кладки максимальная выходная мощность на 40 % выше, чем у серии DGA504, сетевой 9564H.
- Высокая надежность; увеличенные шарикоподшипники и новый переключатель с уменьшенным износом контактов.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция AWS для беспроводного подключения пылесоса.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Варианты комплектаций

GA023GZ Кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	3000–8500 об/мин
Тип выключателя:	слайдерный
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	413 x 140 x 156 мм
Вес (EPTA):	3,0–4,4 кг

Аккумуляторная УШМ 125 мм

GA029G

XGT 40V → 40V 40/2.5

AWS
BRAKE
AFT
BL MOTOR
XPT



Мощная угловая шлифмашина 125 мм с регулировкой оборотов, бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность аналогично сетевой УШМ мощностью 1100 Вт.
- При резке кирпичной/бетонной кладки максимальная выходная мощность на 40 % выше, чем у серии DGA504, сетевой 9564H.
- Высокая надежность; увеличенные шарикоподшипники и новый переключатель с уменьшенным износом контактов.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция AWS для беспроводного подключения пылесоса.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Варианты комплектаций

GA029GZ Кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	3000–8500 об/мин
Тип выключателя:	широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	413 x 140 x 156 мм
Вес (EPTA):	3,0–4,5 кг