

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт

DHP483

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Ультратонкая ударная дрель-шурупверт с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Варианты комплектаций

DHP483SYE Чемодан, зарядное устройство, 2x1,5 А-ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DHP483Z Крепеж на пояс, бита.

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Диаметр сверления | |
| Сталь: | 13 мм |
| Дерево: | 36 мм |
| Кирпич: | 13 мм |
| Тип патрона: | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| Частота холостого хода | |
| 1/2 скорость: | 0–500/0–1700 об/мин |
| Частота ударов | |
| 1/2 скорость: | 0–7500/0–25 500 уд/мин |
| Макс. крутящий момент | |
| Твердая/мягкая затяжка: | 40/23 Н-м |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 176 x 79 x 230 мм |
| Вес (EPTA): | 1,3–1,6 кг |

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт

DHP453

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Легкая компактная ударная дрель-шурупверт для широкого спектра работ.

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор.
- 16 установок крутящего момента.
- Эргономичный дизайн, подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DHP453RFE Чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А-ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DHP453SYE Чемодан, зарядное устройство, 2x1,5 А-ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Диаметр сверления | |
| Сталь: | 13 мм |
| Дерево: | 36 мм |
| Кирпич: | 13 мм |
| Тип патрона: | быстрозажимной (1,5–13 мм) |
| Частота холостого хода | |
| 1/2 скорость: | 0–400/0–1300 об/мин |
| Частота ударов | |
| 1/2 скорость: | 0–6000/0–19 500 уд/мин |
| Макс. крутящий момент | |
| Твердая/мягкая затяжка: | 42/27 Н-м |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 240 x 79 x 227 мм |
| Вес (EPTA): | 1,7–1,9 кг |

Таблица сравнения ударных дрелей-шурупвертов серии DHP

| Модель | Частота холостого хода на 1/2/3 скорости, об/мин | Механическая передача, кол-во скоростей | Частота ударов, уд/мин | Количество установок крутящего момента | Максимальный крутящий момент, твердая/мягкая затяжка, Н-м | Габаритная длина, мм | Вес, кг | Бесщеточный двигатель |
|--------|--|---|------------------------------|--|---|----------------------|---------|-----------------------|
| DHP486 | 0–550 0–2100 | 2 | 0–8 250 0–31 500 | 21 | 130/65 | 178 | 2,3–2,6 | • |
| DHP481 | 0–550 0–2100 | 2 | 0–8250 0–31 500 | 21 | 115/60 | 205 | 2,4–2,7 | • |
| DHP458 | 0–400 0–2000 | 2 | 0–6000 0–30 000 | 21 | 91/58 | 225 | 2,3 | |
| DHP451 | 0–300 0–600 0–1700 | 3 | 0–4500 0–9000 0–25 500 | 16 | 80/40 | 250 | 2,2 | |
| DHP482 | 0–600 0–1900 | 2 | 0–9000 0–28 500 | 21 | 62/36 | 198 | 1,5–1,8 | |
| DHP484 | 0–500 0–2000 | 2 | 0–7500 0–30 000 | 21 | 54/30 | 182 | 1,6–1,8 | • |
| DHP485 | 0–500 0–1900 | 2 | 0–7500 0–28 500 | 21 | 50/27 | 182 | 1,5–1,8 | • |
| DHP483 | 0–500 0–1700 | 2 | 0–7500 0–25 500 | 20 | 40/23 | 176 | 1,3–1,6 | • |
| DHP487 | 0–500 0–1700 | 2 | 0–7 500 0–25 500 | 20 | 40/25 | 165 | 1,4–1,7 | • |
| DHP453 | 0–400 0–1300 | 2 | 0–6000 0–19 500 | 16 | 42/27 | 240 | 1,7–1,9 | |

Аккумуляторная угловая дрель

DDA450

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Новинка



Угловая дрель с ключевым патроном 13 мм для продления отверстий до 127 мм.

- Мощная угловая дрель с кулачковым патроном 13 мм и двумя скоростями.
- Сверления отверстий сверлами до 65 мм и коронками до 127 мм.
- Двойная светодиодная подсветка.
- Крюк для подвешивания.
- Энергоэффективный BL-двигатель не требующий обслуживания.
- Защита от пыли и влаги XPT.
- Ручка с удобным захватом.
- Плавный пуск и электрический тормоз для эффективной работы.

Варианты комплектаций

DDA450Z Крюк для переноски, ключ для патрона.

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Диаметр сверления: | |
| Сталь: | 13 мм |
| Дерево сверло/коронка | 65/127 мм |
| Патрон: | ключевой (2–13 мм) |
| Частота холостого хода: | |
| 1-я/ 2-я скорость | 0–450/0–1400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент : | |
| Твердая/мягкая затяжка | 70/26 Н-м |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 338 x 82 x 179 мм |
| Вес (EPTA): | 3,2 – 3,5 кг |