

# Перфоратор HR2653

Перфоратор Makita HR2653 — практичный и надежный инструмент, способный работать в трех режимах: сверление, сверление с долблением и долбление. Мягкие резиновые вставки покрывают рукоять и обеспечивают надежный удобный хват, а кнопка, фиксирующая пусковой курок, будет весьма полезна при проведении продолжительных непрерывных работ. Модель поставляется вместе с ограничительным упором для безопасной и точной работы, а также эффективной системой пылеудаления с HEPA-фильтром.

SDS-Plus


AVT  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

800 Вт

3.1 - 4.3 кг



- 3 режима работы: сверление, сверление с долблением и долбление;
- Прозрачный пылесборник для легкого контроля уровня заполнения. Фильтр HEPA с эффективностью 99,75%;
- Безопасное соединение между всасывающим устройством и перфоратором предотвращает утечку пыли;
- Телескопическая всасывающая трубка до 190 мм.



## \*Технические характеристики:

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара (ЕРТА/МАКИТА):	2.2/2.9 Дж
Максимальный диаметр сверления	
Бетон / Сталь / Дерево:	26 / 13 / 32 мм
Максимальный диаметр сверления	
коронкой / алмазной коронкой:	68 / 80 мм
Частота холостого хода:	0 - 1 200 мин <sup>-1</sup>
Частота ударов:	0 - 4 600 мин <sup>-1</sup>
Сетевой шнур:	2.5 м
Размеры (ДхШхВ):	604x89x260 мм
Масса:	3.1 - 4.3 кг

## \*Комплект поставки:

Боковая рукоятка	x1
Ограничительный упор	x1
Комплект для сбора пыли	
с фильтром HEPA	x1
Чемодан	x1

## Рекомендуемые аксессуары:

122576-8	Ограничитель глубины 6x250 мм
321144-6	Ограничитель глубины 6x220 мм
322213-6	Ограничитель глубины 8x330 мм
194683-7	Смазка для хвостовиков буров
181490-7	Смазка для перфораторов

\*Компания Макита оставляет за собой право вносить изменения в финальную комплектацию и технические характеристики представленных моделей!