

ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ DN

Изготовлены из морозоустойчивой и устойчивой к ультрафиолетовым излучениям пластмассы, съемная скоба – из стали. Зажим DN-126 имеет корпус серого цвета. Скоба крепится снаружи корпуса зажима.



Код	ТИП:	Сечение жилы, мм ²	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
12093	DN-123	2-4 x (16-35)	3,5	0,11
12014	DN-126	2-4 x (16-35)	8	0,14

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Подвижной клин не требует монтажного инструмента
- ✓ Удобная съемная дужка позволяет крепить зажим к кронштейнам и крюкам
- ✓ Изготовлен из диэлектрического материала

ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ SM



Корпус зажима изготовлен из алюминиевого сплава, плашки – из пластмассы. Скобы зажимов изготовлены из нержавеющей стали со съемными креплениями на обоих концах для удобства монтажа.

Код	ТИП:	Сечение жилы, мм ²	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
111224	SM-157	2 x (16-35)	3,4/6/7,2	0,09
111225	SM-158	4 x (16-35)	5/7,2/8,5	0,12

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 70352 и СТО 34.01-2.2-003 ПАО «Россети»

НАТЯЖНАЯ И ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ
АРМАТУРА ДЛЯ МОНТАЖА СИП-4

ПЕРЕЙДИТЕ В НУЖНЫЙ
РАЗДЕЛ ПО QR-КОДУ

Зажимы
DN



Зажимы
SM

