

Автоматическое реле давления

Автоматическое реле давления предназначено для автоматизации работы бытового насоса, используемого в системах автономного водоснабжения и полива, а также для защиты насоса от работы «всухую». Реле предназначено для использования в водопроводной системе с гидроаккумулятором или без гидроаккумулятора.



Напряжение сети, В/Гц	220-230/50
Максимальная мощность насоса, кВт	1,5
Номинальный ток нагрузки, А	6,5
Размер присоединительных патрубков, дюйм	G 1/2
Защита от сухого хода	есть
Автоматический перезапуск для проверки наличия воды	есть
Защита от утечки	есть
Защита от разрывов трубопроводов	есть
Защита от частого включения	есть
Режим «Полив»	есть

Контроллер насоса

Контроллер насоса предназначен для автоматизации работы электронасоса: запуска при понижении давления (открытие крана) или остановки при отсутствии водного потока в системе водоснабжения (закрытие крана).



Напряжение сети, В/Гц	220-230/50
Максимальная мощность насоса, кВт	1,2
Максимальный коммутирующий ток, А	12
Стартовое давление, атм	1,5-3,5
Минимальный расход воды, л/ч	280-400
Максимальное допустимое давление, атм	10
Присоединительные размеры, дюйм	1