



# НОЖИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

НОВИНКА



# ARMATool

iek.ru



## ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Дорожное строительство
- Сельское хозяйство
- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз

## КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Дизайнеры
- Розница
- Электрики



Бренд IEC – лауреат  
рейтинга народного доверия  
«Марка № 1 в России»  
в 2014-2024 годах.



# НОЖИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

## НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 25 ММ HC-25 SK2

Предназначен для резки гипсокартона и листовых отделочных материалов.



- Механизм из нержавеющей стали
- 4 сменных лезвия внутри рукоятки для смены лезвия нажмите на кнопку в рукоятке
- Трапецевидное лезвие типа «Т»
- Пошаговая регулировка вылета лезвия
- Режущая кромка с тройной лазерной заточкой на 50% острее и служит в 3 раза дольше обычного лезвия
- Минимальный зазор между лезвием и держателем для точной резки

**Al**

корпус  
из алюминиевого  
сплава

**TPR**

покрытие  
для уверенного  
захвата

**SK4**

высокоуглеродистая  
легированная  
инструментальная  
сталь

**>67  
HRC**

твёрдость  
лезвия

## НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ AUTO-LOCK 18 ММ HC-18 SK2

Предназначен для резки листовых отделочных материалов.



- Функция AUTO-lock надежная и безопасная фиксация лезвия. Выдерживает нагрузку до 25 кг
- Материал лезвия: высокоуглеродистая легированная инструментальная сталь SK2
- Усиленный держатель лезвия толщиной 1 мм предохраняет от деформации и излома лезвия при сильном нажиме, продлевает срок службы инструмента
- Минимальный зазор между лезвием и держателем для точной резки

**ABS**

корпус  
из прочного  
пластика

**TPR**

покрытие  
для уверенного  
захвата

**>67  
HRC**

твёрдость  
лезвия



0,6-0,7 мм  
увеличенная  
толщина  
лезвия



лазерная заточка  
режущей кромки



# НОЖИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



## НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ AUTO-LOCK 25 MM HC-25 SK2

Предназначен для резки гипсокартона и листовых отделочных материалов.

- **Функция AUTO-lock**  
надежная и безопасная фиксация лезвия.  
Выдерживает нагрузку до 25 кг
- **Материал лезвия: высокоуглеродистая легированная инструментальная сталь SK2**
- **Усиленный держатель лезвия толщиной 1 мм**  
предохраняет от деформации и излома лезвия при сильном нажиме, продлевает срок службы инструмента
- **Минимальный зазор между лезвием и держателем**  
для точной резки

**ABS**

корпус  
из прочного  
пластика

**TPR**

покрытие  
для уверенного  
захвата

**>67  
HRC**

твёрдость  
лезвия



0,6-0,7 мм  
увеличенная  
толщина  
лезвия



лазерная заточка  
режущей кромки



## НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ AUTO-LOCK 9 MM HC-9 SK2

Предназначен для резки листовых отделочных материалов.

- **Функция AUTO-lock**  
надежная и безопасная фиксация лезвия
- **Материал лезвия: высокоуглеродистая легированная инструментальная сталь SK2**
- **Усиленный держатель лезвия толщиной 0,8 мм**  
предохраняет от деформации и излома лезвия при сильном нажиме, продлевает срок службы инструмента
- **Минимальный зазор между лезвием и держателем**  
для точной резки

**ABS**

корпус  
из прочного  
пластика

**TPR**

покрытие  
для уверенного  
захвата

**>67  
HRC**

твёрдость  
лезвия



0,6-0,7 мм  
увеличенная  
толщина  
лезвия



лазерная заточка  
режущей кромки



# НОЖИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

## НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ 18 ММ НСУ-18 DOUBLE-LOCK SK2

Предназначен для резки гипсокартона и листовых отделочных материалов.



- Двойная DOUBLE-lock система для надежной и безопасной фиксации лезвия. Выдерживает нагрузку до 60 кг
- Материал лезвия: высокоуглеродистая легированная инструментальная сталь SK2

- Усиленный держатель лезвия толщиной 1 мм предохраняет от деформации и излома лезвия при сильном нажиме, продлевает срок службы инструмента
- Минимальный зазор между лезвием и держателем для точной резки

**Zn**

корпус  
из цинкового  
сплава

**TPR**

покрытие  
для уверенного  
захвата

**>67  
HRC**

твёрдость  
лезвия



0,6-0,7 мм  
увеличенная  
толщина  
лезвия



лазерная заточка  
режущей кромки

## СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОЖЕЙ

Предназначены для профессиональной резки гипсокартона, листовых отделочных материалов, обоев, картона, линолеума и коврового покрытия.

- Сменное лезвие 30°
- 18×100 мм
- 10 шт.



- Сменное лезвие 60°
- 25×126 мм
- 10 шт.



- Сменное лезвие 60°
- 9×80 мм
- 10 шт.



- Сменное лезвие
- Т 19×62 мм
- 10 шт.



**SK2**

высокоуглеродистая  
легированная  
инструментальная  
сталь

**>67  
HRC**

твёрдость  
лезвия



0,6-0,7 мм  
увеличенная  
толщина  
лезвия



лазерная заточка  
режущей кромки