

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СДО 06

НОВИНКА

Для внутренней и наружной декоративной и фасадной подсветки конструкций, зданий и сооружений, открытых объектов, площадей, стадионов, парков, автостоянок, рекламных стендов и сооружений, открытых пространств и объектов различного назначения.



4000 K

Нейтральный белый свет

6500 K

Холодный дневной свет



Высокая
светоотдача



50 000 часов
службы



Экономия
электроэнергии



Гарантия
2 года



IP65
Защита
от влаги и пыли

- Высокая световая отдача: 80 лм/Вт
- Диапазон рабочих температур: $-40 \div +50$ °C
- Ультратонкий корпус из литого алюминия

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, K	Световой поток, лм	Угол раскрытия луча, град	Размер, мм	Артикул
СДО 06-10	10	4000	800	120	95×74×22	LPDO601-10-40-K02
СДО 06-10		6500				LPDO601-10-65-K02
СДО 06-20	20	4000	1600	120	125×101×26	LPDO601-20-40-K02
СДО 06-20		6500				LPDO601-20-65-K02
СДО 06-30	30	4000	2400	120	155×123×26	LPDO601-30-40-K02
СДО 06-30		6500				LPDO601-30-65-K02
СДО 06-50	50	4000	4000	120	205×154×28	LPDO601-50-40-K02
СДО 06-50		6500				LPDO601-50-65-K02
СДО 06-70	70	6500	5600	120	255×178×29	LPDO601-70-65-K02
СДО 06-100	100	6500	8000	120	275×202×34	LPDO601-100-65-K02
СДО 06-150	150	6500	12 000	120	327×237×43	LPDO601-150-65-K02
СДО 06-200	200	6500	16 000	120	367×267×44,5	LPDO601-200-65-K02