


МАЯК-12-ЗМ
МАЯК-24-ЗМ



Оповещатели звуковые МАЯК-12-ЗМ и МАЯК-24-ЗМ предназначены для выдачи звукового сигнала на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МАЯК-12-ЗМ	МАЯК-24-ЗМ
Напряжение питания, В	12 $\begin{matrix} + 1,8 \\ - 3,0 \end{matrix}$	24 $\begin{matrix} + 3,6 \\ - 6,0 \end{matrix}$
Номинальный ток потребления, мА	20±2,0	
Уровень звукового давления, дБ, не менее	105	
Время непрерывной работы в режиме «тревога»	не ограничено	
Степень защиты оболочки, IP	56	
Габаритные размеры, мм	80 x 80 x 50	
Масса, кг, не более	0,04	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+55	
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более	90	

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

