


Magnum 108W



BESTSELLER



-12V, ~24V, ~36V, ~42V, ~230V, ~240V
2G11 / 3x36W / IP54, IP54 / 1 szt. / 5m / 3,80 kg



* na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania lampy z dławikiem VVG (KVG)
* lamps with conventional ballast (KVG) also available on special order

nr kat. cat. no.	oprawa fitting	IP	gniazdo socket	rodzaj wtyczki plug type	kl. ochronności protection class	lm	wyłącznik switch
246623	Magnum 108W / 230V	IP54	-		II	8700	-
246647	Magnum 108W / 230V	IP54	FR	UNI-SCHUKO	I	8700	-
246630	Magnum 108W / 230V	IP54	SCHUKO		I	8700	-
246654	Magnum 108W / 230V	IP44	DK	DK	I	8700	-
246661	Magnum 108W / 230V	IP44	CH	CH	I	8700	-
246678	Magnum 108W / 240V	IP54	-		II	8700	-
246685	Magnum 108W / 240V	IP44	UK	UK	I	8700	-
888175	Magnum 108W / 42V	IP54	-	CEE	I	8700	-
900679	Magnum 108W / 36V	IP54	-	AKU/BAT	III	8700	-
888151	Magnum 108W / 24V	IP54	-	CEE	III	8700	-
888427	Magnum 108W / 24V	IP54	-	TRAFO	III	8700	-
886287	Magnum 108W / 12V	IP54	-	CAR	III	8700	-
888144	Magnum 108W / 12V	IP54	-	AKU/BAT	III	8700	-

- obudowa i klosz wykonana z tworzywa uderzenioodpornego
- waga: 3,80 kg
- źródło światła: 3x36W TC-L
- trzonek: 2G11
- typ balastu: EVG
- wielopozycyjne ramię
- kabel gumowy 5m H07RN-F 3x1,5mm² (wersja z gniazdem)
- kabel gumowy 5m H07RN-F 2x1,0mm² (wersja bez gniazda)
- w opcji gniazda wbudowane w tylnej części lampy

- diffuser and casing made of impact resistant material
- weight: 3,80 kg
- light source: 3x36W TC-L
- lamp-holder: 2G11
- ballast type: EVG
- multi positional arm
- 5m rubber H07RN-F 3x1,5mm² cable (version with socket)
- 5m rubber H07RN-F 2x1,0mm² cable (version without socket)
- socket at the back of the lamp as an option