



ND-P-24V



Источники постоянного напряжения Navigator серии ND-P-24V предназначены для питания светодиодных лент и модулей 24 В DC.



- Защита от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрева и перегрузки
- Питание светодиодных лент и модулей
- Неразборный металлический корпус со степенью защиты IP67
- Провода для подключения кабеля питания и нагрузки



20 Вт



45 Вт



60 Вт



150 Вт



100 Вт

Код продукта	Мощность, Вт	Диапазон входного напряжения, В	Частота входного напряжения, Гц	Выходное напряжение, В	Размер, мм	PF	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-P20-IP67-24V	20	176–264	50/60	24 DC	188 x 20 x 20	>0,6	120/1	4650230 95448 0
ND-P45-IP67-24V	45	176–264	50/60	24 DC	307 x 20 x 20	>0,6	72/1	4650230 95449 7
ND-P60-IP67-24V	60	176–264	50/60	24 DC	159 x 50 x 25	>0,6	120/1	4650230 95450 3
ND-P100-IP67-24V	100	176–264	50/60	24 DC	219 x 50 x 25	>0,6	72/1	4650230 95451 0
ND-P150-IP67-24V	150	176–264	50/60	24 DC	224 x 65 x 25	>0,6	120/1	4650230 95452 7