



## Общие сведения

Коннектор формата RJ45 8P8C используется для оконцовки кабеля витая пара. Категория коннектора - 5e, исполнение - неэкранированное. Также используется для производства соединительных шнуров (патч-кордов). В конструкции вилки используются ножи, позволяющие применять их для оконцевания как одножильного, так и многожильного кабеля.

## Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Серия СКС	Standart
Категория	5e
Экранированный	Нет
Количество пар	4
Тип проводника	Универсальный
Разъём	RJ45
Полоса пропускания, МГц	125
Материал покрытия контактов	Золото (3мкд)
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T
Тип подключаемого кабеля	UUTP, Solid, Stranded
Высота, мм	15
Ширина, мм	23
Глубина, мм	12
Цвет	Прозрачный
Материал корпуса	Поликарбонат
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801, EN50173, TIA/EIA-568, ГОСТ Р 28601, ГОСТ Р 53246
Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1

Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.32468.04ЛЕГ0.007.12152с 10.03.2023 по 09.03.2026
Рабочая температура, °С	0...+70
Температура монтажа, °С	0...+70
Температура транспортировки и хранения, °С	-40...+70
Масса нетто, кг	0.017
Масса брутто, кг	0.017
Высота упаковки, мм	15
Ширина упаковки, мм	23
Глубина упаковки, мм	12
Объем упаковки, мЗ	0.00001
Объем упаковки, смЗ	4.14

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.