



Светодиодный энергосберегающий настенно- потолочный светильник Онлайн серии OBL-R4/O4-LED

Энергосберегающие пылевлагозащищенные светильники серии OBL-R4/O4-LED предназначены для внутреннего и наружного освещения. Идеально подходят для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

- ▶ Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65
- ▶ Отсутствие пульсаций светового потока
- ▶ Компактный корпус
- ▶ Установочный комплект для монтажа
- ▶ Удобное подключение
- ▶ Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °C
- ▶ Срок службы 40 000 часов
- ▶ Гарантия 2 года



Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Штрихкод
OBL-O4-8-4K-WH-IP65-LED	8	60	220-240	белый	4000	770	160x85x38	4650230 90124 8
OBL-O4-8-6.5K-WH-IP65-LED	8	60	220-240	белый	6500	770	160x85x38	4650230 90125 5
OBL-O4-12-4K-WH-IP65-LED	12	100	220-240	белый	4000	1150	160x85x38	4650230 90126 2
OBL-O4-12-6.5K-WH-IP65-LED	12	100	220-240	белый	6500	1150	160x85x38	4650230 90127 9
OBL-O4-15-4K-WH-IP65-LED	15	150	220-240	белый	4000	1500	195x95x38	4650230 90128 6
OBL-O4-15-6.5K-WH-IP65-LED	15	150	220-240	белый	6500	1500	195x95x38	4650230 90129 3
OBL-R4-8-4K-WH-IP65-LED	8	60	220-240	белый	4000	770	Ø140x37	4650230 90118 7
OBL-R4-8-6.5K-WH-IP65-LED	8	60	220-240	белый	6500	770	Ø140x37	4650230 90119 4
OBL-R4-12-4K-WH-IP65-LED	12	100	220-240	белый	4000	1150	Ø140x37	4650230 90120 0
OBL-R4-12-6.5K-WH-IP65-LED	12	100	220-240	белый	6500	1150	Ø140x37	4650230 90121 7
OBL-R4-15-4K-WH-IP65-LED	15	150	220-240	белый	4000	1500	Ø170x37	4650230 90122 4
OBL-R4-15-6.5K-WH-IP65-LED	15	150	220-240	белый	6500	1500	Ø170x37	4650230 90123 1