



Пылевлагозащищенные светильники серии ODSP-06-LED

Пылевлагозащищенные светодиодные светильники легко устанавливаются и не требуют сложного обслуживания. Идеальны для освещения гаражей, складов, подвалов и других помещений, где важна экономия и защита от пыли и влаги.

степень защиты IP65	срок службы 40 000 часов	гарантия 3 года
-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

- ▶ Световая отдача до 120 лм/Вт
- ▶ Отсутствие пульсаций
- ▶ Выведенный провод для удобного подключения
- ▶ Светильник выполнен из ударопрочного поликарбоната
- ▶ Тип установки: накладной, подвесной
- ▶ Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С



Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Напряжение, В	Коэффициент мощности	Размер ДхШхВ, мм	Количество в упаковке, шт.	Штрихкод
ODSP-06-16-4K-LED	16	1920	4000	170-265	>0,5	603x54x35	50/1/1	4650230 90845 2
ODSP-06-16-6.5K-LED	16	1920	6500	170-265	>0,5	603x54x35	50/1/1	4650230 90846 9
ODSP-06-36-4K-LED	36	3780	4000	170-265	>0,98	1203x54x35	40/1/1	4650230 90847 6
ODSP-06-36-6.5K-LED	36	3780	6500	170-265	>0,98	1203x54x35	40/1/1	4650230 90848 3
ODSP-06-45-4K-LED	45	4680	4000	170-265	>0,98	1503x54x35	30/1/1	4650230 90849 0
ODSP-06-45-6.5K-LED	45	4680	6500	170-265	>0,98	1503x54x35	30/1/1	4650230 90850 6