



Светодиодные прожекторы с датчиком движения «Онлайн» серии OFL-02-SNRA

Прожекторы надежно защищены от пыли и влаги, предназначены для освещения дворов, гаражей, автостоянок, складов и т.п. Встроенный датчик движения автоматически управляет включением и выключением прожектора, позволяя значительно экономить электроэнергию без потери качества и эффективности освещения.

- ▶ Датчик движения с регулировкой радиуса действия, времени отключения и уровня освещенности
- ▶ Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65
- ▶ Высокоэффективные светодиоды SMD Epistar
- ▶ Драйвер, построенный на интегральной микросхеме, обеспечивает высокий коэффициент мощности $PF > 0,9$ и стабильную работу прожектора
- ▶ Компактный алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания обеспечивает эффективный теплоотвод
- ▶ Полимерный рефлектор
- ▶ Установочный кронштейн
- ▶ Температура эксплуатации $-30...+45\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ▶ Срок службы 30 000 часов
- ▶ Гарантия 2 года



Таблица параметров датчика движения

| Оптический порог активации | Дистанция активации | Время работы после активации |
|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 20–4000 лк | 0–6 м | 30 с–3 мин |

Устанавливая промежуточные значения трех регуляторов, Вы можете подобрать необходимый режим работы прожектора.

| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Коэф. мощн., cos φ | Размеры, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод |
|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| OFL-02-30-4K-BL-IP65-LED-SNRA | 30 | 220–240 | 4000 | 2400 | >0,9 | 150 x 52 x 166 | 1/30 | 4650074 61984 2 |
| OFL-02-50-4K-BL-IP65-LED-SNRA | 50 | 220–240 | 4000 | 4000 | >0,9 | 200 x 52 x 195 | 1/20 | 4650074 61985 9 |