

ГСП05У, ЖСП05У, РСР05У, ЛСП05У, НСП05У

Пример для заказа: **ВАТРА ГСП05У-150-211 У3**

расшифровка модификации:

- 1 цифра • конструктивное исполнение, способ крепления:
 1- компенсированный, один сальник, на крюк
 2- компенсированный, два сальника, на крюк
 3- компенсированный, один сальник, на крюк или на резьбовую трубу G3/4-B
 4- не компенсированный, один сальник, на крюк
 5- не компенсированный, два сальника, на крюк
 6- не компенсированный, один сальник, на крюк или на резьбовую трубу G3/4-B
- 2 цифра • 1- степень защиты IP54
- 3 цифра • тип КСС:
 1- Д (косинусная)
 3- М (равномерная)

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	КГД, %	Cos φ	Габариты, ДхН, мм	Масса, кг ±10%
ГСП05У-70-111 У3	220 АС	IP54	MHL	E27	Д	70	0,85	400x460	3,9
ГСП05У-70-211 У3	220 АС	IP54	MHL	E27	Д	70	0,85	400x460	3,9
ГСП05У-70-411 У3	220 АС	IP54	MHL	E27	Д	70	0,36	400x460	3,9
ГСП05У-70-511 У3	220 АС	IP54	MHL	E27	Д	70	0,36	400x460	3,9
ГСП05У-100-111 У3	220 АС	IP54	MHL	E27	Д	70	0,85	400x460	3,9
ГСП05У-100-211 У3	220 АС	IP54	MHL	E27	Д	70	0,85	400x460	3,9
ГСП05У-100-411 У3	220 АС	IP54	MHL	E27	Д	70	0,42	400x460	3,9
ГСП05У-100-511 У3	220 АС	IP54	MHL	E27	Д	70	0,42	400x460	3,9
ГСП05У-150-111 У3	220 АС	IP54	MHL	E27	Д	70	0,85	400x460	4,8
ГСП05У-150-211 У3	220 АС	IP54	MHL	E27	Д	70	0,85	400x460	4,8
ГСП05У-150-411 У3	220 АС	IP54	MHL	E27	Д	70	0,40	400x460	4,8
ГСП05У-150-511 У3	220 АС	IP54	MHL	E27	Д	70	0,40	400x460	4,8
ЖСП05У-70-113 У3	220 АС	IP54	SL	E27	М	70	0,85	400x460	3,9
ЖСП05У-70-213 У3	220 АС	IP54	SL	E27	М	70	0,85	400x460	3,9
ЖСП05У-70-413 У3	220 АС	IP54	SL	E27	М	70	0,36	400x460	3,9
ЖСП05У-70-513 У3	220 АС	IP54	SL	E27	М	70	0,36	400x460	3,9
ЖСП05У-100-113 У3	220 АС	IP54	SL	E40	М	70	0,85	400x460	3,9
ЖСП05У-100-213 У3	220 АС	IP54	SL	E40	М	70	0,85	400x460	3,9
ЖСП05У-100-413 У3	220 АС	IP54	SL	E40	М	70	0,42	400x460	3,9
ЖСП05У-100-513 У3	220 АС	IP54	SL	E40	М	70	0,42	400x460	3,9
ЖСП05У-150-113 У3	220 АС	IP54	SL	E40	М	70	0,85	400x460	5
ЖСП05У-150-213 У3	220 АС	IP54	SL	E40	М	70	0,85	400x460	5
ЖСП05У-150-413 У3	220 АС	IP54	SL	E40	М	70	0,40	400x460	5
ЖСП05У-150-513 У3	220 АС	IP54	SL	E40	М	70	0,40	400x460	5
РСР05У-80-111 У3	220 АС	IP54	QL	E27	Д	70	0,85	400x460	3,6
РСР05У-80-211 У3	220 АС	IP54	QL	E27	Д	70	0,85	400x460	3,6
РСР05У-80-411 У3	220 АС	IP54	QL	E27	Д	70	0,51	400x460	3,6
РСР05У-80-511 У3	220 АС	IP54	QL	E27	Д	70	0,51	400x460	3,6
РСР05У-125-111 У3	220 АС	IP54	QL	E27	Д	70	0,85	400x460	3,6
РСР05У-125-211 У3	220 АС	IP54	QL	E27	Д	70	0,85	400x460	3,6
РСР05У-125-411 У3	220 АС	IP54	QL	E27	Д	70	0,53	400x460	3,6
РСР05У-125-511 У3	220 АС	IP54	QL	E27	Д	70	0,53	400x460	3,6
ЛСП05У-55-313 У3	220 АС	IP54	CFL	E27	М	70	0,6	400x365	1,3
НСП05У-200-611 У3	220 АС	IP54	Incl	E27	Д	70	-	400x365	1,3