

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

KLA, KLA M



KLA



KLA METAL

KLA

Нейлоновый крепежный элемент для листовых материалов

KLA METAL

Металлический крепежный элемент для листовых материалов

KLA METAL P

Металлический крепежный элемент для листовых материалов с длинным шурупом



KLA предназначено для легких креплений в гипсокартоне. Установка KLA не требует специальных инструментов, только отвертку с крестообразной насадкой. Металлическая разновидность KLA M используется в гипсокартоне повышенной прочности или ДСП. Этот тип крепежа отвечает требованиям пожарной безопасности. Крепления KLA поставляются с шурупами (Ø 4,5 мм, длина 35/50 мм).

НОМЕНКЛАТУРА И УПАКОВКИ

ДОПУСТИМЫЕ
НАГРУЗКИ В кН
ВЫРЫВ / СРЕЗ

АРТИКУЛ	ТИП	ТОЛЩИНА ЛИСТА		t_{fix}	ШТУК В УПАКОВКЕ		ВЕС	ГИПСОКАРТОН ГЕК 13
		МИН.	МАКС.		КОРОБКА / ОПТ. КОРОБКА	КГ/1000 ШТ.		
		ММ	ММ	ММ				
75921	KLA	9	12	12	100/1000	4,0	0,08 / 0,27	
75920	KLA METAL	9	12	12	100/1000	6,3	0,08 / 0,27	
75930	KLA METAL P	9	27	27	100/1000	7,6	0,08 / 0,27	

t_{fix} макс. толщина прикрепляемого материала



Установите KLA с помощью отвертки. Закрепите материал шурупом.