

## ПАСПОРТ

### Бензогенератор TSS SGG 5000ENNA



Свойство	Значение
Модель	TSS SGG 5000ENNA
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	5
Мощность номинальная, кВА	5
Мощность максимальная, кВт	5,5
Мощность максимальная, кВА	5,5
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	21,7
Объем топливного бака (л)	25
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2,5
Вид топлива	бензин
Уровень шума (dB/7м)	74
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190047)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10
Количество розеток 220В	2
Количество розеток 400В	
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	190F
Двигатель	Двигатель бензиновый TSS KM 190FD (SGG6000EN/KM7500AE)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,6/13
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., комплект проводов, свечной ключ.
Количество цилиндров	1
Рабочий объем двигателя (л)	0,420

Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1,1
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	17/12
Глушитель	да
Масса, кг	82,6
Масса брутто, кг	85,5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	730x640x650 с ручками и колесами
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	740x650x670
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	730
Ширина (мм)	640
Высота (мм)	650
Причины уценки	