



## ПАСПОРТ

### ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ

Т 12, Т 12-3, Т 24, Т 24-3, Т 220, Т 220-РИП

ТУ 26.30.50-006-23713518-2022

#### 1. Назначение.

Оповещатель охранно-пожарный световой предназначен для указания путей эвакуации при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

#### 2. Технические характеристики (представлены в таблице 1).

#### 3. Подготовка к работе.

При подключении оповещателя требуется соблюдение полярности. Маркировка полярности нанесена вблизи клеммника. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

#### 4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 °С до +55 °С.

Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

#### 5. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем руководстве.

В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

#### 6. Комплектность.

Изделие.....	1 шт.
Паспорт.....	1 шт.
Заглушка.....	2 шт.

ООО «СибАльянс» (3812) 77-06-09, 77-06-10  
г.Омск, ул. Октябрьская, 123 П1

Таблица 1.

Модификация	T 12	T 12-3	T 24	T 24-3	T 220	T 220-РИП
Напряжение питания постоянного тока, В	12 <sup>+1,8</sup> <sub>-3,0</sub>	12 <sup>+1,8</sup> <sub>-3,0</sub>	24 <sup>+3,6</sup> <sub>-6,0</sub>	24 <sup>+3,6</sup> <sub>-6,0</sub>	-	-
Напряжение питания переменного тока, В	-	-	-	-	220 <sup>+22</sup> <sub>-33</sub>	220 <sup>+22</sup> <sub>-33</sub>
Номинальный ток потребления, мА	20±1,7	72±1,7	20±1,7	52±1,7	-	-
Номинальная мощность от сети переменного тока, В·А	-	-	-	-	0,5	0,4
Уровень звукового давления, дБ	-	100	-	100	-	-
Габаритные размеры, мм	300x100x20	300x100x20	300x100x20	300x100x20	300x100x20	300x100x20
Масса, кг	0,21	0,22	0,21	0,22	0,22	0,25
Степень защиты оболочки, IP	52	52	52	52	52	52
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %	95	95	95	95	95	95