



SILVYN® AMG-M / SILVYN® AMHW-M / SILVYN® AMW-M



SILVYN® AMG-M



SILVYN® AMHW-M



SILVYN® AMW-M

Преимущества

SILVYN® AMG-M

- Стойкий к большим растягивающим нагрузкам
- Для высоких механических нагрузок
- Повышенная герметичность
- Простой демонтаж

SILVYN® AMHW-M

- угол в 45° обеспечивает оптимальный монтаж
- Стойкий к большим растягивающим нагрузкам
- Для высоких механических нагрузок
- Повышенная герметичность
- Простой демонтаж

SILVYN® AMW-M

- 90° обеспечивают оптимальный монтаж
- Стойкий к большим растягивающим нагрузкам
- Для высоких механических нагрузок
- Повышенная герметичность
- Простой демонтаж

Области применения

- В комбинации с защитным рукавом: SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG HIPROJACKET
- Машиностроение
- Для применения в железнодорожном транспорте

Стандарты/ Сертификаты соответствия

SILVYN® AMG-M

- метрическая соединительная резьба
- 6-гранный промежуточный штуцер
- Гильза для вкручивания
- Накладная гайка

Примечание

SILVYN® AMG-M

- Артикул SILVYN® AMG-M 16/1 x 1,5 без разрешения по UL/CSA

Конструкция

SILVYN® AMHW-M

- метрическая соединительная резьба
- 45° угловой 6-гранный промежуточный штуцер
- Гильза для вкручивания
- Накладная гайка

Технические характеристики



Материал

Корпус: латунь, покрытая никелем, Уплотнение: полиамид, O-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)



Класс защиты

IP 67



Температурный диапазон

от -45 до +105 °C

SILVYN® AMW-M

- метрическая соединительная резьба
- 90° угловой 6-гранный промежуточный штуцер
- Гильза для вкручивания
- Накладная гайка

Подходящие защитные рукава

- SILVYN® HTDL Страница 837
- SILVYN® HIPROJACKET Страница 836
- SILVYN® OR Страница 838
- SILVYN® HCX Страница 839
- SILVYN® HFX Страница 839

Номер артикула	Обозначение	Обозначение фирмы Anamet	SW мм	Подходят для SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX	Штук/ед. упаковки
SILVYN® AMG-M прямые					
55503240	16 x 1,5/1	812.016.0	26,0	5/16»	50,0
55503241	16 x 1,5/2	812.016.1	26,0	3/8»	50,0
55503242	20 x 1,5	812.020.1	29,0	1/2»	50,0
55503243	25 x 1,5	812.025.1	35,0	3/4»	25,0
55503244	32 x 1,5	812.032.1	45,0	1.»	10,0
55503245	40 x 1,5	812.040.1	54,0	1 1/4»	5,0
55503246	50 x 1,5	812.050.1	62,0	1 1/2»	5,0
55503247	63 x 1,5	812.063.1	77,0	2.»	4,0
SILVYN® AMHW-M 45°					
55503250	16 x 1,5	812.416.1	26,0	3/8»	50,0
55503251	20 x 1,5	812.420.1	29,0	1/2»	50,0
55503252	25 x 1,5	812.425.1	35,0	3/4»	25,0
55503253	32 x 1,5	812.432.1	45,0	1.»	10,0
55503254	40 x 1,5	812.440.1	54,0	1 1/4»	5,0
55503255	50 x 1,5	812.450.1	62,0	1 1/2»	5,0
55503256	63 x 1,5	812.463.1	77,0	2.»	4,0
SILVYN® AMW-M 90°					
55503260	16 x 1,5	812.916.1	26,0	3/8»	50,0
55503261	20 x 1,5	812.920.1	29,0	1/2»	50,0
55503262	25 x 1,5	812.925.1	35,0	3/4»	25,0
55503263	32 x 1,5	812.932.1	45,0	1.»	10,0
55503264	40 x 1,5	812.940.1	54,0	1 1/4»	5,0
55503265	50 x 1,5	812.950.1	62,0	1 1/2»	5,0
55503266	63 x 1,5	812.963.1	77,0	2.»	4,0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINDICHT® SM-M см. страницу 704
- SILVYN® HIPROJACKET CR см. страницу 836