

Ключи трубные

Ключ трубный,
рычажный тип «S»FemoKolor
professional

артикул	характеристика	кол-во в уп.
43-0-010	№ 1 1", Ø до 36 мм	36
43-0-015	№ 2 1,5", Ø до 50 мм	24
43-0-020	№ 3 2", Ø до 63 мм	12

Ключ трубный,
рычажный тип «L»FemoKolor
professional

артикул	характеристика	кол-во в уп.
43-0-110	№ 1 1", Ø до 36 мм	36
43-0-115	№ 2 1,5", Ø до 50 мм	24
43-0-120	№ 3 2", Ø до 63 мм	12

Ключ трубный, рычажный

FemoKolor

Предназначен для захвата, вращения и удержания труб и соединительных трубных частей.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
43-0-300	№ 0 1/2", Ø до 28 мм	40
43-0-301	№ 1 1", Ø до 36 мм	36
43-0-302	№ 2 1,5", Ø до 50 мм	20
43-0-303	№ 3 2", Ø до 63 мм	16

Ключ трубный, рычажный (НИЗ)

РОССИЯ

Предназначен для захвата, вращения и удержания труб и соединительных трубных частей.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
43-0-000	№ 0	48
43-0-001	№ 1	40
43-0-002	№ 2	24
43-0-003	№ 3	12
43-0-004	№ 4	6
43-0-005	№ 5	1

Ключи разводные

Ключ разводной, тонкие губки

FemoKolor

Произведен из углеродистой стали устойчивой к механическим нагрузкам и излому. Защитное фосфатированное покрытие препятствует возникновению коррозии. Тонкие губки имеют оптимальный угол наклона для работы с тонкими элементами. Подходит для работы в труднодоступных местах.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
43-1-515	150 мм (макс 0-34 мм)	6
43-1-520	200 мм (макс 0-39 мм)	6
43-1-525	250 мм (макс 0-50 мм)	36
43-1-530	300 мм (макс 0-59 мм)	24

Ключ разводной

FemoKolor

Обрезиненная рукоятка. Хромованадиевая сталь.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
43-1-315	150 мм/6" (макс 20 мм)	6
43-1-320	200 мм/8" (макс 25 мм)	6
43-1-325	250 мм/10" (макс 30 мм)	6
43-1-330	300 мм/12" (макс 35 мм)	6

Ключ разводной

FemoKolor

Углеродистая сталь, хромированный.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
43-1-006	150 мм/6" (макс 20 мм)	20
43-1-008	200 мм/8" (макс 25 мм)	60
43-1-010	250 мм/10" (макс 30 мм)	6
43-1-012	300 мм/12" (макс 35 мм)	6

Ключ разводной (НИЗ)

РОССИЯ

Оцинкованный. ГОСТ Р 54488-2011.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
43-1-230	250 мм (макс 30 мм)	56

Струбцины

Струбцина быстрозажимная

FemoKolor
professional

Корпус пластиковый, направляющая стальная.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
44-1-310	100 мм	30
44-1-315	150 мм	10
44-1-320	200 мм	6
44-1-325	250 мм	12
44-1-330	300 мм	6
44-1-345	450 мм	6
44-1-360	600 мм	6
44-1-376	760 мм	2

Струбцины клещеобразные
с храповым механизмомFemoKolor
professional

Материал: Корпус струбцины выполнен из пластика с резиновыми накладками. Оси, крепежные элементы и храповый механизм выполнены из стали. Служит для удержания различных деталей и заготовок во время работы. Храповый механизм обеспечивает надежную и жесткую фиксацию заготовок в отличие от механизма пружинных струбцин прищепочного типа. При нажатии на курок происходит мгновенное раскрытие струбцины.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
44-2-010	длина 4"/100 мм, зев 26 мм	24
44-2-015	длина 6"/150 мм, зев 37 мм	12
44-2-020	длина 8"/200 мм, зев 45 мм	12

Струбцины клещеобразные

FemoKolor

Материал: пластик, сталь. Для удержания различных деталей во время работы. Усиленная пружина.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
44-2-075	длина 3"/750 мм зев 33 мм	50
44-2-100	длина 4"/100 мм зев 42 мм	50
44-2-150	длина 6"/150 мм зев 70 мм	50
44-2-225	длина 3"/225 мм зев 83 мм	50

Струбцина F-образная

FemoKolor

Стальная направляющая, деревянная рукоятка.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
44-0-015	50 x 150 мм	5
44-0-020	50 x 200 мм	5
44-0-025	50 x 250 мм	5
44-0-250	120 x 500 мм	10
44-0-280	120 x 800 мм	10
44-0-300	120 x 1000 мм	6
44-0-308	80 x 300 мм	3
44-0-312	120 x 300 мм	4

Струбцина G-образная, усиленная

FemoKolor
professional

Рама из высокопрочного чугуна, с усиленным дополнительными ребрами жесткости корпусом, обеспечивает надежность конструкции. Резьбовой шток из углеродистой стали с увеличенной прижимной губкой позволяет осуществлять устойчивую фиксацию заготовки.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
44-1-550	50 мм	12
44-1-575	75 мм	8
44-1-600	100 мм	6
44-1-625	125 мм	6
44-1-650	150 мм	6
44-1-750	250 мм	5

Струбцина G-образная

FemoKolor

Рама из чугуна, резьбовой шток из углеродистой стали.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
44-1-050	50 мм	50
44-1-075	75 мм	50
44-1-100	100 мм	25
44-1-125	125 мм	20
44-1-150	150 мм	15
44-1-200	200 мм	10
44-1-250	250 мм	5

Набор струбцин G-образных

FemoKolor

Рама из чугуна, резьбовой шток из углеродистой стали.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
44-0-003	3 шт.: 25 мм, 50 мм, 75 мм	12

Струбцина угловая алюминиевая

FemoKolor

Материал корпуса изготовлен из алюминиевого сплава. Струбцина предназначена для фиксации под прямым углом пиломатериалов из дерева, отходов древесины (ДВП, ДСП), фанеры, пластика, металла. Применяется при сборке мебели, малых архитектурных форм, рам, дверей и декоративных изделий (фоторамок, картин). Широкий диапазон регулировки зажимов – до 73 мм. Два зажимных винта позволяют работать одновременно с заготовками разной толщины. Боковые отверстия для фиксации струбцины на рабочем столе. Встроенные рычаги (воротки) для минимального физического усилия при закручивании.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
44-2-373	73x73мм, 2 винта	10