



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КОЛОДКА КАУЧУКОВАЯ		
83299	CHINA UNIVersal Колодка «UNIVersal» электрическая, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.	20/60
83303	двойная, однофазная, с заглушками, с/з	10/40

ВИЛКА	CHINA	UNIVERSAL	
Угловая вилка с выключателем и заземлением 16 A, 250 V, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 mm ² . Применяется для замены вышедшей из строя или поврежденной неразборной вилки. Выключатель используется для прекращения подачи электрического тока без разъединения штепсельного соединения.	83297	белая	24/240

ШТЕПСЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО (ЕВРОСЛОТ)

CHINA **UNIVERSAL**

83320	СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ РОССИЯ	50
	Светильник переносной «UNIVersal» провод марки ПВС (2-0,75) со степенью защиты IP20, с выключателем предназначен для временного местного освещения рабочей зоны при удалении от источника света и питающей сети. Тип источника света лампа накаливания или энергосберегающая лампа; тип колоколь E27, максимальная мощность 60 Вт.	
83325	5 м, с выключателем	15
83327	10 м, с выключателем	20
83328	10 м, с выключателем и розеткой	20

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ОЛИМП»

CHINA UNIVÉRSAL