



Ленты строительные, ленты клейкие, пленки, мешки



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ИЗОЛЕНТА САМОВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ		
	OFIT HQ	! НОВИНКА
	Профи. Применяется для изоляции проводов и герметизации шлангов и труб. Не имеет клеевого слоя - ленту необходимо наматывать с натяжением внахлест. Выдерживает напряжение до 10000 В. Не поддерживает горение. Водонепроницаемая. Рабочая температура от -20 °С до +75 °С. Материал: бутылкаучук, полиэтилен.	
10981	19 мм x 0,8 мм x 5 м	120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ИЗОЛЕНТА ПВХ САМОЗАТУХАЮЩАЯ		
	OFIT IT	! НОВИНКА
	Самозатухающая. Не поддерживает горение. Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта. Может использоваться при низких температурах (до -20 °С) при условии, что до момента использования изолента находилась в теплом помещении (не ниже +10 °С) не менее трех часов. Материал: ПВХ, клеевой слой на резиновой основе.	
11001	19 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., синяя)	500
11002	19 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., черная)	500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ИЗОЛЕНТА ПВХ		
	OFIT IT	
	Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.	
11007	19 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., синяя)	100/600
11008	19 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., черная)	100/600
11009	19 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., белая)	100/600

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT	
	Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.	
11017	50 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., черная)	48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Изолента ROLLIX ПВХ. Для изоляции электрических соединений и мелкого ремонта. Материал: ПВХ.	
11021	15 мм x 0,15 мм x 20 м, синяя	10/200
11022	15 мм x 0,15 мм x 20 м, черная	10/200
11030	19 мм x 0,15 мм x 20 м, белая	160
11031	19 мм x 0,15 мм x 20 м, синяя	160
11032	19 мм x 0,15 мм x 20 м, черная	160
11033	19 мм x 0,15 мм x 20 м, желтая	160
11034	19 мм x 0,15 мм x 20 м, зеленая	160
11035	19 мм x 0,15 мм x 20 м, красная	160

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT	
	Набор 6 шт. Используется при температуре не ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.	
11027	19 мм x 0,13 мм x 3 м (6 шт., цветные)	200



ИЗОЛЕНТА САМОВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ

OFIT HQ

10981



См. на стр. 32

- Профи.
- 19 мм x 0,8 мм x 5 м.
- Водонепроницаемая.
- Не поддерживает горение. Выдерживает напряжение до 10000 В.
- Рабочая температура от -20 °С до +75 °С. Не имеет клеевого слоя - ленту необходимо наматывать с натяжением внахлест.
- Применяется для изоляции проводов и герметизации шлангов и труб.
- Материал: бутылкаучук, полиэтилен.



ИЗОЛЕНТА ПВХ САМОЗАТУХАЮЩАЯ

OFIT IT

11001
11002



См. на стр. 32

- 19 мм x 0,13 мм x 10 м. Самозатухающая. Не поддерживает горение.
- Может использоваться при низких температурах (до -20 °С) при условии, что до момента использования изолента находилась в теплом помещении (не ниже +10 °С) не менее трех часов.
- Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.
- Материал: ПВХ, клеевой слой на резиновой основе.