



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	BRIDGE THY-J5011-GS - сварочная самозащитная порошковая проволока. Классификации: GB: T10045 T49ZT11-1NSA AWS A5.20 E71T-GS. Предназначена для однопроходной сварки наружных неотвественных стальных конструкций, с пределом прочности до 500 МПа. Применяется на открытых площадках, когда применение защитного газа (CO ₂ , сварочная смесь) по погодным условиям невозможно или когда защитный газ не доступен. Сварка позиций: PA, PB, PC, PD, PE, PF.	
81771	0,8 мм (катушка 1 кг)	20
81773	1,0 мм (катушка 1 кг)	20

ЭЛЕКТРОДЫ BRIDGE

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	BRIDGE THJ506Fe - сварочный электрод имеет покрытие основного типа, с низким содержанием водорода. Подходит как для переменного тока, так и для постоянного. Предназначен для сварки углеродистой стали и низколегированной стали, такой как Gr 50, с классом прочности Q355. Имеет классификации: GB/T 5117 E5018, AWS A5.1 E7018, ISO 2560-B-E4918 A. Сварка позиций: PA, PB, PC, PD, PE, PF.	
81781	2,5 x 300 мм (коробка 2,5 кг)	8
81782	3,2 x 350 мм (коробка 5 кг)	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	BRIDGE THJ422 - сварочный электрод с рутиловым покрытием. Подходит как для переменного тока, так и для постоянного. Предназначен для ручной дуговой сварки конструкций из низкоуглеродистых конструкционных сталей с классом прочности Q235. Сварка позиций: PA, PB, PC, PD, PE, PF.	
81783	2,5 мм x 300 мм (коробка 1 кг)	20
81784	2,5 мм x 300 мм (коробка 2,5 кг)	8
81788	3,2 мм x 350 мм (коробка 1 кг)	20
81790	3,2 мм x 350 мм (коробка 5 кг)	4
81795	4,0 мм x 400 мм (коробка 5 кг)	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	BRIDGE J421 - сварочный электрод с рутиловым покрытием. Подходит как для переменного тока, так и для постоянного. Предназначен для ручной дуговой сварки конструкций из низкоуглеродистых конструкционных сталей, тонколистовой стали с коротким прерывистым сварным швом и сварки, которая требует плавного прохода. Сварка позиций: PA, PB, PC, PD, PE, PF.	
81791	2,5 мм x 300 мм (коробка 1 кг)	20
81793	2,5 мм x 300 мм (коробка 2,5 кг)	8
81796	3,2 мм x 350 мм (коробка 1 кг)	20
81797	3,2 мм x 350 мм (коробка 5 кг)	4
81799	4,0 мм x 400 мм (коробка 5 кг)	4

CHINA ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ

- ◆ BRIDGE THY-J5011-GS - сварочная самозащитная порошковая проволока. Классификации: GB: T10045 T49ZT11-1NSA AWS A5.20 E71T-GS.
- ◆ Предназначена для однопроходной сварки наружных неотвественных стальных конструкций, с пределом прочности до 500 МПа.
- ◆ Применяется на открытых площадках, когда применение защитного газа (CO₂, сварочная смесь) по погодным условиям невозможно или когда защитный газ не доступен.
- ◆ Сварка позиций: PA, PB, PC, PD, PE, PF.

81771
81773

См. на стр. 216

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	УГОЛЬНИК ДЛЯ СВАРКИ МАГНИТНЫЙ	
	Тип «стрелка». Для фиксации металлических деталей при сварке, пайке и сборке конструкций под углами 45°, 90°, 135°. Для работы с круглыми и прямоугольными металлическими трубами, полосомами, уголками, профилями, листовым металлом и т.д. Материал: инструментальная сталь, ферритовый магнит. Упаковка: блистер.	
81801	усилие до 11 кг	10/60
81802	усилие до 23 кг	10/40
81803	усилие до 34 кг	10/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	Тип «шестигранник». Для фиксации металлических деталей при сварке, пайке и сборке конструкций под углами 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°. Для работы с круглыми и прямоугольными металлическими трубами, полосомами, уголками, профилями, листовым металлом и т.д. Материал: инструментальная сталь, ферритовый магнит. Упаковка: блистер.	
81805	усилие до 11 кг	10/60
81806	усилие до 23 кг	10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	Для затяжки и откручивания резьбовых фланцев, используемых в УШМ, циркулярных пилах, штрборезах, и т.д. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка блистер.	
81901		20/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	2 шт. Двусторонние. Для обработки древесины мягкой и средней твердости. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: блистер.	
81921	5,5 x 82 мм	15/300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	2 шт. Двусторонние. Для обработки мягкой и твердой древесины. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.	
81924	5,5 x 82 мм	25/500

CHINA ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ФЛЮСОВАЯ

81760 - 81768

См. на стр. 215

- ◆ BRIDGE THY-51B - рутиловая порошковая электродная сварочная проволока. Классификации: GB: T10045 E501T-1, AWS A5.36 E71T1-C1A0-C51, ISO 17632-A-T422PC2H10.
- ◆ Предназначена для сварки в среде защитного газа (сварочная смесь, CO₂) гальванизированной углеродистой и низколегированной стали в любом пространственном положении полуавтоматом Mig Mag, марка по AWS E71T-C1. Сварка позиций: PA, PB, PC, PD, PE, PF.