

Дверь со стеклом



Назначение

- ограничение доступа к установленному в шкафу оборудованию.

Характеристики

- материал – сталь 2 мм;
- порошковое покрытие;
- цвет – светло-серый, RAL 7035;
- вставка – ударопрочное стекло 4 мм;
- угол открытия двери – 130°.

Особенности

- уплотнитель по внутреннему периметру, обеспечивающий степень защиты IP65.

Комплект поставки

- дверь одностворчатая со стеклом, ручка со встроенным замком, ключ с двойной бородкой, монтажные аксессуары.

Чертежи

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Размеры шкафа, мм			Код
высота	ширина		
1000		600	R5NCPTE1060
		800	R5NCPTE1080
		1000	R5NCPTE10100
1200		600	R5NCPTE1260
		800	R5NCPTE1280
		1000	R5NCPTE12100
1400		600	R5NCPTE1460
		800	R5NCPTE1480
		1000	R5NCPTE14100
1600		600	R5NCPTE1660
		800	R5NCPTE1680
		1000	R5NCPTE16100
1800		600	R5NCPTE1860
		800	R5NCPTE1880
		1000	R5NCPTE18100
2000		600	R5NCPTE2060
		800	R5NCPTE2080
		1000	R5NCPTE20100
2200		600	R5NCPTE2260
		800	R5NCPTE2280
		1000	R5NCPTE22100