119421, г.Москва,
ул.Ленинский пр-т, д.111, кор.1
Тел/факс: +7 499 490 0687
marchenko@cabprov.ru

ЭЛПРОМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

182440, Псковская обл.,
г.Новоржев, ул.Пушкина, д.125
Тел/факс: +7 499 490 4637
cabprov.ru

СИП-4

Руководство по эксплуатации

Наименование продукта: Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3550-002-24117095-2015 и ГОСТ 31946-2012.

Преимущественная область применения.

Для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц. Для прокладки в стальных трубах, коробках, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.

Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение проводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690. Условия транспортирования, хранения проводов в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать условиям хранения группы 3 ГОСТ 15150.

Эксплуатация и утилизация.

Изолированные провода допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от – 60°С до + 50 °С. Монтаж проводов должен проводиться при температуре окружающей среды не ниже - 20°С. Натяжение проводов во время прокладки рекомендуется, осуществлять при помощи чулка или специального зажима. Подвеска проводов в воздушных линиях электропередачи должна соответствовать требованиям "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ, 7-е издание). Допустимые механические напряжения в изолированных проводах при прокладке и эксплуатации должны приниматься в соответствие с ПУЭ. Минимальный радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода должен быть не менее 10D, где D - расчетный наружный диаметр провода.

Допустимые токовые нагрузки и односекундные токи короткого замыкания в соответствии с требованием ГОСТ31946-2012.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие провода требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. В случае обнаружения неисправности провода необходимо обратиться на завод-изготовитель.

119421, г.Москва,
ул.Ленинский пр-т, д.111, кор.1
Тел/факс: +7 499 490 0687
marchenko@cabprov.ru

ЭЛПРОМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

182440, Псковская обл.,
г.Новоржев, ул.Пушкина, д.125
Тел/факс: +7 499 490 4637
cabprov.ru

СИП-4

Руководство по эксплуатации

Наименование продукта: Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3550-002-24117095-2015 и ГОСТ 31946-2012.

Преимущественная область применения.

Для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц. Для прокладки в стальных трубах, коробках, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.

Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение проводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690. Условия транспортирования, хранения проводов в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать условиям хранения группы 3 ГОСТ 15150.

Эксплуатация и утилизация.

Изолированные провода допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от – 60°С до + 50 °С. Монтаж проводов должен проводиться при температуре окружающей среды не ниже - 20°С. Натяжение проводов во время прокладки рекомендуется, осуществлять при помощи чулка или специального зажима. Подвеска проводов в воздушных линиях электропередачи должна соответствовать требованиям "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ, 7-е издание). Допустимые механические напряжения в изолированных проводах при прокладке и эксплуатации должны приниматься в соответствие с ПУЭ. Минимальный радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода должен быть не менее 10D, где D - расчетный наружный диаметр провода.

Допустимые токовые нагрузки и односекундные токи короткого замыкания в соответствии с требованием ГОСТ31946-2012.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие провода требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. В случае обнаружения неисправности провода необходимо обратиться на завод-изготовитель.

119421, г.Москва,
ул.Ленинский пр-т, д.111, кор.1
Тел/факс: +7 499 490 0687
marchenko@cabprov.ru

ЭЛПРОМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

182440, Псковская обл.,
г.Новоржев, ул.Пушкина, д.125
Тел/факс: +7 499 490 4637
cabprov.ru

СИП-4

Руководство по эксплуатации

Наименование продукта: Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3550-002-24117095-2015 и ГОСТ 31946-2012.

Преимущественная область применения.

Для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц. Для прокладки в стальных трубах, коробках, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.

Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение проводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690. Условия транспортирования, хранения проводов в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать условиям хранения группы 3 ГОСТ 15150.

Эксплуатация и утилизация.

Изолированные провода допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от – 60°С до + 50 °С. Монтаж проводов должен проводиться при температуре окружающей среды не ниже - 20°С. Натяжение проводов во время прокладки рекомендуется, осуществлять при помощи чулка или специального зажима. Подвеска проводов в воздушных линиях электропередачи должна соответствовать требованиям "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ, 7-е издание). Допустимые механические напряжения в изолированных проводах при прокладке и эксплуатации должны приниматься в соответствие с ПУЭ. Минимальный радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода должен быть не менее 10D, где D - расчетный наружный диаметр провода.

Допустимые токовые нагрузки и односекундные токи короткого замыкания в соответствии с требованием ГОСТ31946-2012.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие провода требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. В случае обнаружения неисправности провода необходимо обратиться на завод-изготовитель.

119421, г.Москва,
ул.Ленинский пр-т, д.111, кор.1
Тел/факс: +7 499 490 0687
marchenko@cabprov.ru

ЭЛПРОМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

182440, Псковская обл.,
г.Новоржев, ул.Пушкина, д.125
Тел/факс: +7 499 490 4637
cabprov.ru

СИП-4

Руководство по эксплуатации

Наименование продукта: Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3550-002-24117095-2015 и ГОСТ 31946-2012.

Преимущественная область применения.

Для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц. Для прокладки в стальных трубах, коробках, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.

Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение проводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690. Условия транспортирования, хранения проводов в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать условиям хранения группы 3 ГОСТ 15150.

Эксплуатация и утилизация.

Изолированные провода допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от – 60°С до + 50 °С. Монтаж проводов должен проводиться при температуре окружающей среды не ниже - 20°С. Натяжение проводов во время прокладки рекомендуется, осуществлять при помощи чулка или специального зажима. Подвеска проводов в воздушных линиях электропередачи должна соответствовать требованиям "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ, 7-е издание). Допустимые механические напряжения в изолированных проводах при прокладке и эксплуатации должны приниматься в соответствие с ПУЭ. Минимальный радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода должен быть не менее 10D, где D - расчетный наружный диаметр провода.

Допустимые токовые нагрузки и односекундные токи короткого замыкания в соответствии с требованием ГОСТ31946-2012.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие провода требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. В случае обнаружения неисправности провода необходимо обратиться на завод-изготовитель.