

Саморезы ПШС

Используется для крепления тонколистового металла (до 0.9 мм), листов поликарбоната, других изделий и материалов к металлическому основанию толщиной не более 2 мм без предварительного сверления. Подготовленные отверстия (просверленные) позволяют увеличить спектр используемых оснований из металла до 6 мм. Саморезы ПШС закручиваются при помощи дрели или шуруповёрта с крестообразной битой. Применяются в процессе выполнения ремонтных, монтажных, отделочных работ, как внутри, так и снаружи помещений.



-  Головка: полусферическая
-  Наконечник: сверло
-  Шлиц: Phillips № 2
-  Покрытие: белый цинк

Крепёж представляет собой саморез с напрессованной шайбой, увеличивающей площадь прижима и надёжность фиксации. Оснащён полусферической головкой со шлицем Phillips № 2. Бур на конце позволяет проделывать отверстия в металле без предварительного сверления. Не подходит для потайного монтажа. Изделия, представленные в нашем каталоге, оцинкованы, что делает их устойчивыми к коррозии. Пресс-шайба может быть окрашена в любой цвет палитры RAL.

- материал - углеродистая сталь;
- покрытие - белый цинк;
- наконечник - сверло;
- размер - от 4,2 x 13 мм до 4,2 x 75 мм;
- резьба - частая.

Диаметр 4,2 мм	Фасовка, шт
4,2 x 13	14 000
4,2 x 14	12 000
4,2 x 16	12 000
4,2 x 19	10 000
4,2 x 25	7 000
4,2 x 32	6 000
4,2 x 41	4 000
4,2 x 51	3 000
4,2 x 75	1 800