

Автоматические станции водоснабжения

Насосные станции предназначены для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме коттеджей, дач, ферм и других объектов. Станция автоматически поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды.



Модель	АСВ-370/24 АСВ-370/20Ч	АСВ-600/20 АСВ-600/20Н	АСВ-800/20 АСВ-800/20Ч	АСВ-800/24 АСВ-800/24Н	АСВ-800/50	АСВ-1200/24 АСВ-1200/24Н АСВ-1200/24Ч	АСВ-1200/50 АСВ-1200/50Н
Напряжение сети, В/Гц	220-230/50						
Рабочая частота, Гц	50						
Мощность, Вт	370	600	800	800	800	1200	1200
Емкость гидроаккумулятора, л	2 / 20	20	20	24	50	24	50
Максимальная глубина всасывания, м	9						
Максимальный напор, м	30	35	40	40	40	40/40/45	40
Максимальная подача, л/мин	45	55	60	60	60	70	70
Материал корпуса насосной части	чугун	пластик/ н. сталь	пластик/ чугун	пластик/ н. сталь	пластик	пластик/ н. сталь/ чугун	пластик/ н. сталь

Диаметры входного и выходного отверстий, дюйм

1

