

# Стенки

## Боковые стенки



### Боковые стенки, на винтах, листовая сталь

- Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки
- Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами
- Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам
- Монтаж одним человеком
- Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования

#### Материал:

– Листовая сталь 1,5 мм

#### Поверхность:

– Грунтовка, снаружи порошковое покрытие

#### Цвет:

– RAL 7035

#### Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

– IP 55

#### Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

Для шкафов		Кол-во	Арт. №
Высота мм	Глубина мм		
1200	500	2 шт.	<b>8115.245</b>
1400	500	2 шт.	<b>8145.245</b>
1600	500	2 шт.	<b>8165.245</b>
1600	600	2 шт.	<b>8166.245</b>
1600	800	2 шт.	<b>8168.245</b>
1800	400	2 шт.	<b>8184.245</b>
1800	500	2 шт.	<b>8185.245</b>
1800	600	2 шт.	<b>8186.245</b>
2000	400	2 шт.	<b>8104.245</b>
2000	500	2 шт.	<b>8105.245</b>
2000	600	2 шт.	<b>8106.245</b>
2000	800	2 шт.	<b>8108.245</b>
2200	600	2 шт.	<b>8126.245</b>
2200	800	2 шт.	<b>8128.245</b>



#### Комплектующие:

- Шарниры для боковой стенки, на винтах, листовая сталь, см. страницу 97



### Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь

- Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки
- Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами
- Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам
- Монтаж одним человеком
- Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования

#### Материал:

– Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм

#### Поверхность:

– Шлифовка, зерно 400

#### Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

– IP 55

#### Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

Для шкафов		Кол-во	Арт. №
Высота мм	Глубина мм		
1800	400	2 шт.	<b>8700.030</b>
1800	500	2 шт.	<b>8700.040</b>
2000	600	2 шт.	<b>8700.050</b>