

Технический паспорт

Хомут-стяжка кабельный, белый

Артикулы 2331810, 2331816, 2331822, 2331830, 2331836,
2331842, 2331872, 2331878, 2331884, 2331890



Хомуты-стяжки кабельные предназначены для связки в пучок кабелей и проводов, а также для фиксации проводников в корпусах электрических шкафов и щитов, на кабеленесущих системах и прочих монтажных конструкциях.

Изготовлены из полиамида.

Температура эксплуатации: от -40°C до + 85°C.

Минимальная температура установки: -10°C.

Максимальная температура, поддерживаемая в течение короткого промежутка времени: +110°C.

Класс горючести по UL 94: V2.

Устойчивы к щелочам, маслам, производным масел, консистентным смазкам, хлоридным растворителям.

Ограниченно устойчивы к кислотам.

РА - Полиамид

Технические характеристики

Артикул	Тип	Ширина (B), мм	Длина (L), мм	Толщина (s), мм	Прочность при растяжении, N	Мин. диаметр пучка, мм	Макс. диаметр пучка, мм	Масса, кг/шт.	Упаковка, шт.
2331810	565 2.5x100 WS	2,5	100	1,1	80	3,0	21,0	0,001	100
2331816	565 2.5x150 WS	2,5	150	1,1	80	3,0	36,5	0,001	100
2331822	565 2.5x200 WS	2,5	200	1,1	80	3,0	52,5	0,001	100
2331830	565 3.6x150 WS	3,6	150	1,2	180	3,5	36,0	0,001	100
2331836	565 3.6x200 WS	3,6	200	1,2	180	3,5	52,5	0,001	100
2331842	565 3.6x290 WS	3,6	290	1,2	180	3,5	84,0	0,001	100
2331872	565 4.8x200 WS	4,8	200	1,3	230	3,5	50,0	0,002	100
2331878	565 4.8x300 WS	4,8	300	1,3	230	3,5	81,0	0,002	100
2331884	565 4.8x365 WS	4,8	365	1,3	230	3,5	103,5	0,003	100
2331890	565 4.8x430 WS	4,8	430	1,3	230	3,5	122,5	0,003	100

Габаритный чертёж

