



microSD
USD340S

Характеристики

Внешний вид

Размеры	11 mm x 15 mm x 1 mm (0.43" x 0.59" x 0.04")
Вес	0.4 g (0.01 oz)

Хранилище

Емкость	64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ
Тип Flash памяти	3D NAND

Рабочая обстановка

Температура эксплуатации	-25°C (-13°F) ~ 85°C (185°F)
Рабочее напряжение	2.7В~3.6В

Производительность

Класс	UHS-I U3 Clase 10 V30 A2
Последовательная скорость Чтения/Записи (CrystalDiskMark)	0 ТБ До 0/0 МБ/с 512 ГБ До 160/125 МБ/с 256 ГБ



microSD
USD340S

Характеристики

Последовательная
скорость Чтения/Записи
(CrystalDiskMark)

До 160/125 МБ/с

128 ГБ

До 160/90 МБ/с

64 ГБ

До 160/80 МБ/с

Кол-во циклов
подключения/отключения

10,000

Примечание

Производительность может варьироваться из-за аппаратной части компьютера, установленных программ, использования и емкости накопителя. Скорость основана на внутреннем тестировании. Использована передовая технология для достижения скорости чтения/записи выше UHS-I 104 МБ/с. Максимальная производительность может быть достигнута только при использовании кард-ридера Transcend HUB5C с последним обновлением прошивки.

Гарантия

Сертификат

CE
UKCA
FCC
EAC
RCM

Гарантия

Пятилетняя Ограниченная Гарантия

Условия гарантии

[Здесь](#) можно найти дополнительную информацию об условиях гарантии Transcend.