



Производим кабель более 5 лет!

Работаем по всей России!

Кабель ВВГнг(А)LSLTx



Доступные размеры от 1х1,5 мм² до 1х35 мм²

Описание кабеля

Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с термическим барьером по токопроводящей жиле

Токопроводящая жила: медная, однопроволочная (ок) или многопроволочная, круглой (мк) или секторной формы (мс), 1 или 2 класса по ГОСТ 31996-2012

Экран: Без экрана

Изоляция: ПВХ пластикат

Броня: Без брони

Наружная оболочка: ПВХ пластикат

Марка кабеля: ВВГ

Исполнение: нг(А)LSLTx

Назначение

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.

Для нужд народного хозяйства и используются на промышленных и энергетических объектах.

Кабели с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика предназначены для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных.

Групповая прокладка данных кабелей разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала. При этом необходимо применять пассивную огнезащиту.