



АВТОНОМНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР РАБОТАЮЩИЙ ОТ БАТАРЕЕК



ФАЗА WL1-L5W-мг

ФАЗА WL1-L5W-гн

- COB светодиод 5Вт, цветовая температура 6500К
- Мощный сфокусированный луч (дальность свечения 70 м)
- Три режима свечения: яркий (400 Лм), экономичный (180 Лм), мигающий
- Эргономичная ручка для переноски (вращается на 180 градусов) может быть использована как подставка
- 4 магнитных держателя в тыльной части фонаря для фиксации на металлической поверхности
- Усиленные торцы для повышения ударопрочности
- Прорезиненный выключатель
- Прожектор работает от четырех батареек размера AA
- Транспортная упаковка 24 / 48

ФАЗА®
400
ЛУМЕН
ФАЗА®
 ПОРТАТИВНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ АВТОНОМНЫЙ ФОНАРЬ - ПРОЖЕКТОР
 Предназначен для освещения помещений во время проведения ремонтных работ в мастерских и гаражах, для использования во время пикника и во время посещения парков и т.д. туристических поездок и т.д.
 • Источник света: светодиод по технологии COB мощностью 5Вт
 • Цветовая температура: 6500К
 • Режимы свечения: Яркий (400 люмен), экономичный (180 люмен), 50% яркости (80 люмен), мигающий
 • Мощный сфокусированный луч
 • Дальность свечения: - 70 метров в расфокусе
 • Диаметр и длина светового пучка: 10 см
 • Материал: ABS-пластик
 • Степень защиты: IP20
 Изготовлено: СГАТТЕК (ГД) Лимбург, П.А. Вальс стр. Кайзер, Кайзер, Омсик.
 Сделано в КНР, Китай.
 Указанные значения (Мощность) 500 мВт (Мощность) Светодиодный источник света 21, 2000 мАч Дл. пол. 11, 11, 115