



Концевые термоусаживаемые муфты ПКВ(Н)Тп -1 для кабеля без брони, ПКВ(Н)Тпб-1 для кабеля с броней

Муфты ПКВ(Н)Тп, ПКВ(Н)Тп(б) предназначены для оконцевания 3-4-5 жильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией (полиэтилен и ПВХ) с броней или без брони на напряжение до 1 кВ.

ТУ 3599-007-99856433-2011

Состав комплекта:

- 1 — наконечник болтовой;
- 2 — манжета герметизации наконечника;
- 3 — трубка жильная;
- 4 — провод заземления с наконечником (для ПКВНТпб);
- 5 — пружинка, терка (для ПКВНТпб);
- 6 — герметик узла заземления (для ПКВНТпб);
- 7 — перчатка термоусаживаемая;
- 8 — манжета поясная (для ПКВНТпб).

Напряжение	Количество жил	Тип изоляции	Установка
до 1 кВ	3; 4; 5	пластиковая	внутренняя, наружная

Варианты названий данной позиции в электротехническом рынке

3 ПКВ(Н)Тп-1 с наконечниками		3ПКВНТп-в		1ПКНТпН, 1ПКВТпН
3 ПКВ(Н)Тп-1 без наконечников		3КВНТп-хх-бн		1ПКНТп, 1ПКВТп
3 ПКВ(Н)Тп(б)-1 с наконечниками		3ПКВНТпБ-в		1ПКВТпБН, 1ПКНТпБН
3 ПКВ(Н)Тп(б)-1 без наконечников		3ПКВНТпБ-хх-бн		1ПКВТпБ, 1ПКНТпБН
4 ПКВ(Н)Тп-1 с наконечниками	ЕРКТ-XXXX-L12	4ПКВНТп-в	4ПКТп-1-хх(Б)	1ПКНТпН, 1ПКВТпН
4 ПКВ(Н)Тп-1 без наконечников	ЕРКТ-XXXX	4КВНТп-хх-бн	4ПКТп-1	1ПКНТп, 1ПКВТп
4 ПКВ(Н)Тп(б)-1 с наконечниками	ЕРКТ-XXXX-L12-СЕЕ01	4ПКВНТпБ-в	4ПКТп(б)-1-хх(Б)	1ПКВТпБН, 1ПКНТпБН
4 ПКВ(Н)Тп(б)-1 без наконечников	ЕРКТ-XXXX-СЕЕ01	4ПКВНТпБ-хх-бн	4ПКТп(б)-1	1ПКВТпБ, 1ПКНТпБН
5 ПКВ(Н)Тп-1 с наконечниками	РОЛТ-01/5Х-XXXX-L12	5ПКВНТп-в	5ПКТп-1-хх(Б)	1П5КВТпН, 1П5КНТпН
5 ПКВ(Н)Тп-1 без наконечников	РОЛТ-01/5Х ХХ-ХХ	5КВНТп-хх-бн	5ПКТп-1	1П5КВТп, 1П5КНТп
5 ПКВ(Н)Тп(б)-1 с наконечниками	РОЛТ-01/5Х ХХ-ХХ-L12-СЕЕ01	5ПКВНТпБ-в	5ПКТп(б)-1-хх(Б)	1П5КВТпБН, 1П5КНТпБН
5 ПКВ(Н)Тп(б)-1 без наконечников	РОЛТ-01/5Х ХХ-ХХ-СЕЕ01	5ПКВНТпБ-хх-бн	5ПКТп(б)-1	1П5КВТпБ, 1П5КНТпБ



Тип кабеля: АВББШв, ВББШв, АПвББШв, АПвББШп, ВБВ, АВВБ, АВВБГ, ПвББШв(п).

Особенности конструкции:

1) Материалы, применяемые в конструкции муфты, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков и обеспечивают безотказную эксплуатацию в широком диапазоне рабочих температур.

2) У муфт с броней соединение проводника заземления с оболочкой производится с помощью непающего комплекта заземления (пружинка, терка).

В комплект муфты без брони не входит материал узла заземления.

3) Комплект муфты универсален и подходит для установки как наконечников под опрессовку, так и наконечников со срывными болтами.

Артикул (муфта с наконечником)	Артикул (муфта без наконечника)	Наименование	Длина разделки L, мм	Кол-во жил	Сечение кабеля, мм ²
3-жильная полиэтилен без брони					
zeta20518	zeta20514	3 ПКВ(Н)Тп-1 (16-25)	800	3	16-25
zeta20520	zeta20515	3 ПКВ(Н)Тп-1 (35-50)	800	3	35-50
zeta20521	zeta20516	3 ПКВ(Н)Тп-1 (70-120)	800	3	70-120
zeta20522	zeta20513	3 ПКВ(Н)Тп-1 (150-240)	800	3	150-240
3-жильная полиэтилен с броней					
zeta20419	zeta20411	3 ПКВ(Н)Тпб-1 (16-25)	800	3	16-25
zeta20420	zeta20412	3 ПКВ(Н)Тпб-1 (35-50)	800	3	35-50
zeta20421	zeta20413	3 ПКВ(Н)Тпб-1 (70-120)	800	3	70-120
zeta20417	zeta20410	3 ПКВ(Н)Тпб-1 (150-240)	800	3	150-240
4-жильная полиэтилен без брони					
zeta20623	zeta20611	4 ПКВ(Н)Тп-1 (16-25)	800	4	16-25
zeta20624	zeta20612	4 ПКВ(Н)Тп-1 (35-50)	800	4	35-50
zeta20625	zeta20614	4 ПКВ(Н)Тп-1 (70-120)	800	4	70-120
zeta20626	zeta20610	4 ПКВ(Н)Тп-1 (150-240)	800	4	150-240
4-жильная полиэтилен с броней					
zeta20723	zeta20711	4 ПКВ(Н)Тпб-1 (16-25)	800	4	16-25
zeta20724	zeta20712	4 ПКВ(Н)Тпб-1 (35-50)	800	4	35-50
zeta20725	zeta20713	4 ПКВ(Н)Тпб-1 (70-120)	800	4	70-120
zeta20722	zeta20710	4 ПКВ(Н)Тпб-1 (150-240)	800	4	150-240
5-жильная полиэтилен без брони					
zeta20923	zeta20911	5 ПКВ(Н)Тп-1 (16-25)	800	5	16-25
zeta20924	zeta20912	5 ПКВ(Н)Тп-1(35-50)	800	5	35-50
zeta20925	zeta20913	5 ПКВ(Н)Тп-1 (70-120)	800	5	70-120
zeta20922	zeta20910	5 ПКВ(Н)Тп-1 (150-240)	800	5	150-240
5-жильная полиэтилен с броней					
zeta21023	zeta21011	5 ПКВ(Н)Тпб-1 (16-25)	800	5	16-25
zeta21024	zeta21012	5 ПКВ(Н)Тпб-1 (35-50)	800	5	35-50
zeta21025	zeta21013	5 ПКВ(Н)Тпб-1 (70-120)	800	5	70-120
zeta21022	zeta21010	5 ПКВ(Н)Тпб-1 (150-240)	800	5	150-240